

WISI DL 400

Überspannungsschutz



Kurzbeschreibung

Überspannungsschutz für SAT-Verteilssysteme sowie als Schutz für SAT-Eingänge bei Signalaufbereitungen. Durch den Einsatz des DL400 werden die nachfolgenden Baugruppen vor unerwünschten Spannungsspitzen geschützt.

Auf einen Blick:

- 4 x SAT-Schutz in einer Einheit, Modulgehäuse seitlich anreihbar zur Erweiterung auf zusätzlichen Ebenen
- Überspannungsschutz für das SAT-Verteilssystem
- Einsatzort typ. zwischen (Quattro) LNB und Multischalterkaskade / Kopfstelle oder zum Schutz vor Überspannungen im Verteilssystem
- Fernspeisung der SAT-Stammleitungen über den seitlichen F-Steckverbinder möglich, Speisung zum Ausgang hin abschaltbar
- Überspannungsdetektion mit LED-Statusanzeige (nur bei aktiver Spannungsversorgung)

WISI Communications GmbH & Co. KG

Empfangs- und Verteiltechnik
Wilhelm-Sihn-Str. 5-7
75223 Niefern-Oeschelbronn, Germany

Inland: Telefon +49 7233 66-0, Fax -320
Export: Telefon +49 7233 66-0, Fax -350
E-Mail: info@wisi.de

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. 30. September 2020, 3:13 PM

Technische Daten

Anschlüsse

F-Buchse (SAT / Netzteil)	08-01-2020 00:00:00 St.
Frequenzbereich	950...2200 MHz
Eingangsspegel max.	115 dB μ V
Durchgangsdämpfung	1...2 dB
Rückflussdämpfung EN 60728-3	Klasse A
Entkopplung Stamm	35 dB (min. typ > 40 dB)
DiSEqC / 22 kHz Durchlass	nein
Überspannungsschutz	EN 61643-21
Nennableitstoßstrom (8/20 μ s)	5 kA
Schutzpegel bei 10 kA (8/20 μ s) Kat. C2	<30 V
Schutzpegel bei 1 kV/ μ s Kat. C3	<30 V
Schutzpegel bei 2,5 kA (10/350 μ s) Kat. D1	<30 V
Schutzpegel bei 6 kV (10/700 μ s) Kat. B2	<30 V
Wechselstrombeständigkeit	5 A
Überlastungs-Ausfallmodus	1
Gleichstromwiderstand Eingang > Ausgang	1 Ω
Höchste Dauerspannung U _c	20 V DC
Strombelastbarkeit Stamm	1000 mA

Allgemeine Daten

Strombelastbarkeit DC-Einspeisung	2500 mA max.
Leistungsaufnahme	<0,2 W
Betriebsspannung DC	0...18 V DC
Schutzklasse	IP20
Betriebs-Umgebungstemperaturbereich	0...55 °C
Schirmungsklasse	A
Abmessungen (BxHxT)	140 x 85 x 38,5 mm
Gewicht	0,240 kg

Verkaufseinheit	1 St.
Abmessungen (BxHxT) Verkaufseinheit	190 x 180 x 44 mm
Verpackungsvolumen Verkaufseinheit	dm ³
Bruttogewicht Verkaufseinheit	0.32 kg
Versandeinheit	St.
Abmessungen (BxHxT) Versandeinheit	mm
Verpackungsvolumen Versandeinheit	dm ³
Bruttogewicht Versandeinheit	kg
EAN	4010056736194
Artikelnummer	73619
Zolltarifnummer	85363010