

# WISI DM 50

SAT-Abzweiger



## Kurzbeschreibung

Der DM 50 vereint in einem Gehäuse 5 integrierte 2-fach Abzweiger um die Signale aus 5 Empfangsbereichen auf mehrere Stränge zu verteilen. Der im Stamm integrierte DC-Bypass ermöglicht das Durchleiten von Versorgungsspannungen zu aktiven Komponenten. Durch seinen speziellen Aufbau lässt er sich problemlos in Multischalter Kaskaden integrieren. Hohe Schirmungseigenschaften (Klasse A) gewährleisten eine störungsfreie Übertragung der Signale im Empfangs und Verteilsystem. Durch seine geringen Dämpfungswerte im TERR/SAT Bereich eignet er sich zur Versorgung großer Wohnanlagen.

## Auf einen Blick:

- 2-fach Abzweiger für Multischalterkaskaden
- Verteilung von einem Satellit und terrestrischen Signalen
- 13 dB Abzweigdämpfung

### WISI Communications GmbH & Co. KG

Empfangs- und Verteiltechnik  
Wilhelm-Sihn-Str. 5-7  
75223 Niefern-Oeschelbronn, Germany

Inland: Telefon +49 7233 66-0, Fax -320  
Export: Telefon +49 7233 66-0, Fax -350  
E-Mail: info@wisi.de

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. 30. September 2020, 3:13 PM

## Technische Daten

Frequenzbereich	5...862/950...2400 MHz (TERR/SAT)
Durchgangsdämpfung	1,0...1,8/1,1...2,7 dB (TERR/SAT)
Abzweigdämpfung	13...13,5/12,2...13,7 dB (TERR/SAT)
Entkopplung	35/35 dB (Stamm, TERR/SAT)
Rückflussdämpfung	10 dB (min., SAT)

## Anschlüsse

F-Buchse	20 St.
----------	--------

## Allgemeine Daten

Schirmungsmaß	Klasse A, EN 50083-2
DC Bypass IN/OUT 1A/30V	Ja
Abmessungen (BxHxT)	140x140x27 mm

## Verpackungsdaten

Verkaufseinheit	1 St.
Abmessungen (BxHxT) Verkaufseinheit	280 x 200 x 90 mm
Verpackungsvolumen Verkaufseinheit	dm <sup>3</sup>
Bruttogewicht Verkaufseinheit	0.6 kg
Versandeinheit	St.
Abmessungen (BxHxT) Versandeinheit	mm
Verpackungsvolumen Versandeinheit	dm <sup>3</sup>
Bruttogewicht Versandeinheit	kg
EAN	4010056700713
Artikelnummer	70071
Zolltarifnummer	85437090