

WISI DRR 0516

FLEXSWITCH Multischalter, Receivergespeist, 5 in 16



Kurzbeschreibung

Der DRR 0516 ist ein Receivergespeister Multischalter mit 5 Eingängen zur Verteilung von einem Satelliten und terrestrischer Signale. An den 16 Teilnehmerausgängen können handelsübliche DVB-S/S2 Receiver oder TV-Geräte mit integriertem Empfänger betrieben werden. Eingespeiste terrestrische Signale wie DVB-T/T2, DAB oder UKW stehen ebenfalls an jedem Teilnehmerausgang zur Verfügung. Der DRR 0516 überzeugt mit einer niedrigen Anschlussdämpfung die durch den aktiven SAT- Zweig realisiert wird. Über den passiven terrestrischen Zweig können Multimediale-Dienste wie „LAN over Coax“ oder Signale von Gemeinschaftsanlagen eingespeist werden. Die LNB- Spannungsversorgung wird über angeschlossene Receiver sichergestellt, somit kommt der Multischalter ohne zusätzliches Netzteil aus und es fallen besonders niedrige Betriebskosten an.

Auf einen Blick:

- Receivergespeister Multischalter zur Verteilung von 4 SAT-Polarisationsebenen und terrestrischen Signalen
- Netzteil-freier Betrieb
- Passiver terrestrischer Zweig
- Integrierter SAT-Verstärker für geringe Anschlussdämpfung
- Vorentzerrung zur Kompensation der Kabelschräglage
- Terrestrische Signale auch ohne Spannungsversorgung des Multischalters empfangbar
- Hohes Schirmungsmaß der Klasse A
- Kompakte Abmessungen gepaart mit installationsfreundlichen Abständen der F-Anschlüsse
- Made in Germany
- Kompatibel mit EntertainTV Sat, DIVEO und freenet TV

WISI Communications GmbH & Co. KG

Empfangs- und Verteiltechnik
Wilhelm-Sihn-Str. 5-7
75223 Niefern-Oeschelbronn, Germany

Inland: Telefon +49 7233 66-0, Fax -320
Export: Telefon +49 7233 66-0, Fax -350
E-Mail: info@wisi.de

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. 23. November 2018, 11:06 vorm.

Technische Daten

| | |
|-------------------------------|---|
| SAT-ZF-Stamm | |
| Eingänge SAT | 4 St. |
| Frequenzbereich SAT | 950... 2400 MHz |
| Entkopplung SAT - SAT | 30 dB typ. |
| Rückflussdämpfung SAT | >10 dB |
| Terrestrischer Stamm | |
| Eingänge TERR | 1 St. |
| Frequenzbereich TERR | 5... 862 MHz |
| Entkopplung TERR - SAT | 30 dB typ. |
| Rückflussdämpfung TERR | >10 dB |
| Teilnehmerausgänge | |
| Anzahl der Ausgänge | 16 St. |
| Frequenzbereich | 5...2400 MHz |
| Terrestrischer Zweig | Passiv |
| Anschlussdämpfung SAT | 1...-4 dB |
| Anschlussdämpfung TERR | 24 dB (± 3 dB) |
| Max. Ausgangspegel Teiln SAT | 102 dB μ V |
| Max. Ausgangspegel Teiln TERR | 50... 110 dB μ V (passiv) |
| Rückflussdämpfung Teiln SAT | >10 dB |
| Rückflussdämpfung Teiln TERR | >10 dB |
| Steuersignal | 14/18 V, 0/22 kHz |
| Stromaufnahme von Receiver | 30 mA |
| Anschlüsse | |
| F-Buchse | 21 St. |
| DC Versorgungsspannung | Niedervoltstecker 5.5/2.1 mm |
| Farbcodierung | VL = Schwarz; HL = Grün; VH = Rot; HH = Gelb |
| Allgemeine Daten | |
| Betriebsanzeige | LED |
| Betriebsspannung | Receiver gespeist |
| Leistungsaufnahme max. | <0,5 W |
| Schirmungsmaß | Klasse A, nach EN 50083-2 |
| Impedanz | 75 Ω |
| Betriebstemperaturbereich | -20...70 °C |
| Gewicht | 0.4 kg |
| Abmessungen (BxHxT) | 215 x 110 x 45 mm |

Verpackungsdaten

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Verkaufseinheit | 1 St. |
| Abmessungen (BxHxT) Verkaufseinheit | 270 x 170 x 70 mm |
| Verpackungsvolumen Verkaufseinheit | 3,2 dm ³ |
| Bruttogewicht Verkaufseinheit | 0,56 kg |
| Versandeinheit | 1 St. |
| Abmessungen (BxHxT) Versandeinheit | 270 x 170 x 70 mm |
| Verpackungsvolumen Versandeinheit | 3,2 dm ³ |
| Bruttogewicht Versandeinheit | 0.56 kg |
| EAN | 4010056749743 |
| Artikelnummer | 74974 |
| Zolltarifnummer | 85437090 |