

WISI GNASI

Software-Lizenz zur Aktivierung einer ASI-Schnittstelle



Kurzbeschreibung

Die CHAMELEON ASI Ein- und Ausgänge werden durch die Software Option GNASI (einzeln ASI Ein-/Ausgang) aktiviert. Entsprechend der EN 50083-9:2002, ASI-C, verfügen die Chameleon ASI Ein- und Ausgänge sowohl über eine professionelle Vernetzung zwischen den Chameleon Modulen wie auch über die Vernetzung mit anderem Headend Equipment.

Auf einen Blick:

- Duale BNC Anschlüsse
- Hohe Eingangs-Nutzlast Bitrate
- Hohe Ausgangs-Nutzlast Bitrate
- 188 Byte Packungsgröße
- Jeder BNC Anschluss konfigurierbar als Eingang oder Ausgang via UI

WISI Communications GmbH & Co. KG

Empfangs- und Verteiltechnik
Wilhelm-Sihn-Str. 5-7
75223 Niefern-Oeschelbronn, Germany

Inland: Telefon +49 7233 66-0, Fax -320
Export: Telefon +49 7233 66-0, Fax -350
E-Mail: info@wisi.de

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. 8. Juni 2016, 11:37 vorm.

Technische Daten

Anzahl Anschlüsse	St. 2 BNC ports, configurable for in/out via UI
Input/Output max. payload bit rate	Typical 200 Mbit/s
PCR restamping	Yes
Packet size Input/Output	188 byte
Compliance	EN 50083-9:2002, ASI-C

Verpackungsdaten

Verkaufseinheit	1 St.
Abmessungen (BxHxT) Verkaufseinheit	mm
Verpackungsvolumen Verkaufseinheit	dm ³
Bruttogewicht Verkaufseinheit	kg
Versandeinheit	St.
Abmessungen (BxHxT) Versandeinheit	mm
Verpackungsvolumen Versandeinheit	dm ³
Bruttogewicht Versandeinheit	kg
EAN	4010056717537
Artikelnummer	71753
Zolltarifnummer	