Produkt Information

WISI GNDTMOD

Software-Lizenz zur Aktivierung von zwei DVB-T-Ausgängen

Kurzbeschreibung

Die Chameleon DVB-T-Modulatoren werden durch die Software-Option GNDTMOD (dualer DVB-T-Ausgang) aktivert. Der DVB-T-Modulator unterstützt sowohl den 2k Modus wie auch den 8k Modus und alle vordefinierten Einstellungen für die Modulation, FEC und Guard Interval. Entsprechend dem DVB-T EN 300 744 gewährleistet der Chameleon DVB-T-Modulator professionelle DVB-T-Ausgänge für alle Typen und Größen von Kabelnetzwerken.

Auf einen Blick:

- Bis zu 2 COFDM in einem Chameleon
- Alle Modulationsparameter
- Ausgangs-Frequenz von 40-860 MHZ
- Hoher Ausgangspegel
- Hohe MER Werte
- Anliegende Kanäle

WISI Communications GmbH & Co. KG
Empfangs- und Verteiltechnik
Wilhelm-Sihn-Str. 5-7
75223 Niefern-Oeschelbronn, Germany

Inland: Telefon +49 7233 66-0, Fax -320
Export: Telefon +49 7233 66-0, Fax -350
E-Mail: info@wisi.de

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. 8. Juni 2016, 11:37 vorm.

Technische Daten	
COFDM-Mode	2k, 8k switchable
Guard Interval	1/4, 1/8, 1/16, 1/32
FEC	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
MER	More than 38 dB, typical 40 dB dB
Modulation	QPSK, 16QAM, 64QAM
Ausgangsfrequenz	40-860 MHz MHz

Verpackungsdaten	
Verkaufseinheit	1 St.
Abmessungen (BxHxT) Verkaufseinheit	mm
Verpackungsvolumen Verkaufseinheit	dm³
Bruttogewicht Verkaufseinheit	kg
Versandeinheit	St.
Abmessungen (BxHxT) Versandeinheit	mm
Verpackungsvolumen Versandeinheit	dm³
Bruttogewicht Versandeinheit	kg
EAN	4010056717506
Artikelnummer	71750
Zolltarifnummer	