

WISI GNOCTFM

Software-Lizenz zur Aktivierung von acht FM-Radio-Ausgängen



Kurzbeschreibung

Die CHAMELEON FM Modulatoren werden durch die Software Option GNOCTFM (8 FM-Ausgang) aktiviert. Die FM Modulatoren unterstützen Mono-, Stereo- und Joint-Stereo-Ausgänge, und können die RDS Insertion bedienen. Entsprechend der ITU-R BS.450-3 gewährleistet der Chameleon FM-Modulator Ihnen einen qualitativ hochwertigen FM-Ausgang für jede Größe von Kabel-Netzwerken.

Auf einen Blick:

- Bis zu 8 FM in einem Chameleon
- Hoher Ausgangspegel
- Mono, Stereo, Joint Stereo
- RDS Insertion
- Ausgangsfrequenz von 87.5-108 MHz

WISI Communications GmbH & Co. KG

Empfangs- und Verteiltechnik
Wilhelm-Sihn-Str. 5-7
75223 Niefern-Oeschelbronn, Germany

Inland: Telefon +49 7233 66-0, Fax -320
Export: Telefon +49 7233 66-0, Fax -350
E-Mail: info@wisi.de

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. 8. Juni 2016, 11:37 vorm.

Technische Daten

Audio-Dekodierung	MPEG-1 Layer I/II
Modulation	FM (Referenz ITU-R BS.450-3)
RDS Insertion	Ja (Referenz EN50067)
Ausgangsfrequenz	87.5- 108 MHz, 100 kHz step size MHz
S/N	> 60 dB (mono)/ > 55 dB (stereo) dB
C/N, breitband	Typical 65 dB / Typical 60 dBc (FM band 87.5- 108 MHz) dB

Verpackungsdaten

Verkaufseinheit	1 St.
Abmessungen (BxHxT) Verkaufseinheit	mm
Verpackungsvolumen Verkaufseinheit	dm ³
Bruttogewicht Verkaufseinheit	kg
Versandeinheit	St.
Abmessungen (BxHxT) Versandeinheit	mm
Verpackungsvolumen Versandeinheit	dm ³
Bruttogewicht Versandeinheit	kg
EAN	4010056717674
Artikelnummer	71767
Zolltarifnummer	