

WISI GNSSDI

Software-Lizenz zur Aktivierung eines SD-SDI-Ausganges



Kurzbeschreibung

Die Chameleon SDI-Ausgänge werden durch die Software Option GNSSDI (einzelner SDI-Ausgang) aktiviert. Entsprechend der SMPTE 259M und SMPTE 272M, gewährleisten die Chameleon SDI-Ausgänge Zugang zum Video- und Audio- Übertragungsgrad für professionelle Anwendungen in allen Typen und Größen von Headends.

Auf einen Blick:

- Duale, individuelle SDI Ausgänge über 2 BNC-Stecker
- Eingebettete Audio - Mono, Stereo, dualer Sound
- Unkomprimierte, digitale Komponenten-Signale

WISI Communications GmbH & Co. KG

Empfangs- und Verteiltechnik
Wilhelm-Sihn-Str. 5-7
75223 Niefern-Oeschelbronn, Germany

Inland: Telefon +49 7233 66-0, Fax -320
Export: Telefon +49 7233 66-0, Fax -350
E-Mail: info@wisi.de

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. 8. Juni 2016, 11:37 vorm.

Technische Daten

Videoausgang	SDI, Audio eingebettet
Audioausgang	Stereo/Mono/Dual Sound
Bitrate	270 Mbps
Konformität	SMPTE 259M, SMPTE 272M
Anschlussart	2x BNC-Buchse (Anschlüsse geteilt mit ASI)

Verpackungsdaten

Verkaufseinheit	1 St.
Abmessungen (BxHxT) Verkaufseinheit	mm
Verpackungsvolumen Verkaufseinheit	dm ³
Bruttogewicht Verkaufseinheit	kg
Versandeinheit	St.
Abmessungen (BxHxT) Versandeinheit	mm
Verpackungsvolumen Versandeinheit	dm ³
Bruttogewicht Versandeinheit	kg
EAN	4010056717544
Artikelnummer	71754
Zolltarifnummer	