Produkt Information

WISI GNSTRX

Software-Optionserweiterung für IP-Streaming bis zu 128x Ein- und Ausgänge

Kurzbeschreibung

Die Softwareoption GNSTR + GNSTRX ermöglicht im Chameleon bis zu 128 IP-Ein- und Ausgänge. Die IP-Streaming-Schnittstelle kann verwendet werden, um ein IPTV-Netzwerk oder IP zu Edge-Gerät zu speisen.

Lieferumfang

- Nach dem Erwerb steht die Softwareoption zum Herunterladen unter www.wisiconnect.tv bereit.

Auf einen Blick:

- Streamer mit hoher Dichte mit bis zu 128 IP SPTS/ MPTS Strömen
- Hochbitratige Unterstützung für IP-Ein- und -Ausgänge
- Unterstützung für PCR-Umstempelung und Entjitterung
- SPTS CBR/VBR, MPTS CBR Unterstützung
- UDP/RTP/RTP+FEC Multicast/Unicast

WISI Communications GmbH & Co. KG
Empfangs- und Verteiltechnik
Wilhelm-Sihn-Str. 5-7
75223 Niefern-Oeschelbronn, Germany

Inland: Telefon +49 7233 66-0, Fax -320
Export: Telefon +49 7233 66-0, Fax -350
E-Mail: info@wisi.de

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. 26. Juni 2018, 3:43 nachm.

Technische Daten	
Streaming-Ein-/Ausgang	
IP-Eingänge	20 oder 128 pcs. (128 mit GNSTRX Software Option)
IP-Ausgänge	20 oder 128 pcs. (128 mit GNSTRX Software Option)
IP-Konformität	ISO/IEC 13818
IP-Eingangsbitrate	Max. 425 Mbit/s pro IPTS, Max. 850 Mbit/s gesamt
IP-Ausgangsbitrate	Max. 425 Mbit/s pro IPTS, Max. 850 Mbit/s gesamt
IP-Eingangsprotokoll	UDP/RTP/RTP+FEC Unicast und Multicast, IGMP v2 und v3
IP-Ausgangsprotokoll	UDP/RTP/RTP+FEC Unicast und Multicast, IGMP v2 und v3
IP-TS-Eingangsformate	SPTS CBR/VBR, MPTS CBR
IP-TS-Ausgangsformate	SPTS CBR/VBR, MPTS CBR
IP-FEC Eingänge	20 oder 128 Stk. (mit GNSTREC Software Option)
IP-FEC Ausgänge	32 Stk. (mit GNSTREC Software Option)

Verpackungsdaten	
Verkaufseinheit	1 St.
Abmessungen (BxHxT) Verkaufseinheit	mm
Verpackungsvolumen Verkaufseinheit	dm³
Bruttogewicht Verkaufseinheit	kg
Versandeinheit	St.
Abmessungen (BxHxT) Versandeinheit	mm
Verpackungsvolumen Versandeinheit	dm³
Bruttogewicht Versandeinheit	kg
EAN	4010056749026
Artikelnummer	74902
Zolltarifnummer	85437090