

# WISI GNTMOD

Software-Lizenz zur Aktivierung eines DVB-T-Ausganges



## Kurzbeschreibung

Die Chameleon DVB-T-Modulatoren werden durch die Software-Option GNTMOD (einzelner DVB-T-Ausgang) aktiviert. Der DVB-T-Modulator unterstützt sowohl den 2k Modus wie auch den 8k Modus und alle vordefinierten Einstellungen für die Modulation, FEC und Guard Interval. Entsprechend dem DVB-T EN 300 744 gewährleistet der Chameleon DVB-T-Modulator professionelle DVB-T-Ausgänge für alle Typen und Größen von Kabelnetzwerken.

## Auf einen Blick:

- Bis zu 2 COFDM in einem Chameleon
- Alle Modulationsparameter
- Ausgangs-Frequenz von 40-860 MHz
- Hoher Ausgangspegel
- Hohe MER Werte
- Anliegende Kanäle

### WISI Communications GmbH & Co. KG

Empfangs- und Verteiltechnik  
Wilhelm-Sihn-Str. 5-7  
75223 Niefern-Oeschelbronn, Germany

Inland: Telefon +49 7233 66-0, Fax -320  
Export: Telefon +49 7233 66-0, Fax -350  
E-Mail: info@wisi.de

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. 8. Juni 2016, 11:37 vorm.

## Technische Daten

COFDM-Mode	2 k/8 k
Guard Interval	1/4, 1/8, 1/16, 1/32
FEC	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
MER	More than 38 dB, typical 40 dB dB
Modulation	QPSK, 16QAM, 64QAM
Ausgangsfrequenz	40-860 MHz

## Verpackungsdaten

Verkaufseinheit	1 St.
Abmessungen (BxHxT) Verkaufseinheit	mm
Verpackungsvolumen Verkaufseinheit	dm <sup>3</sup>
Bruttogewicht Verkaufseinheit	kg
Versandeinheit	St.
Abmessungen (BxHxT) Versandeinheit	mm
Verpackungsvolumen Versandeinheit	dm <sup>3</sup>
Bruttogewicht Versandeinheit	kg
EAN	4010056717490
Artikelnummer	71749
Zolltarifnummer	