Produkt Information

WISI GT 01 W 0110

Tangram Grundeinheit, 110 V AC, mit Switch und Controller

Kurzbeschreibung

Das Chassis GT01 mit 110 V AC Netzteil und einem integrierten GigE GT11-Switch ist die Basis für die Tangram Platform. Die WISI Tangram Video Plattform ist ein "High Density" digitales TV Headend für Contribution und Distribution von digitalem TV via IP Netzen und "End to End" IPTV Systemen. Sie kann auch für On Demand TV, Connected TV und OTT (Over The Top) alias Web TV eingesetzt werden. Die Plattform kann flexibel nach Kundenwunsch aufgebaut und konfiguriert werden und verfügt über ein leistungsfähiges DVB „Stream Processing" in einem 1 RU Chassis Konzept. Das TANGRAM Chassis kann mit 6 + 1 Modulen ausgerüstet werden.

Lieferumfang

- 1x Tangram Grundheit GT01 1HE
- 1x Netzteil 110V AC
- 1x Gerätestecker Typ B NEMA 5-15, 3-polig
- 1x GT11 Switch Modul
- 1x Kurzanleitung

Auf einen Blick:

- Voll redundantes Konzept (1+1, n+1)
- Optionale Verschlüsselung und Multiplexer Funktionen
- Grundeinheit in 1HE Bauweise
- Carrier grade Chassis mit optionalem redundantem Netzteil
- Flexible Bestückung der Module je nach Applikation
- Im Betrieb wechselbare Lüftereinheit
- Modulare Architektur
- Integrierter switch

WISI Communications GmbH & Co. KG
Empfangs- und Verteiltechnik
Wilhelm-Sihn-Str. 5-7
75223 Niefern-Oeschelbronn, Germany

Inland: Telefon +49 7233 66-0, Fax -320
Export: Telefon +49 7233 66-0, Fax -350
E-Mail: info@wisi.de

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. 3. Juli 2018, 10:10 vorm.

WISI GT 01 W 0110

Technische Daten	
Switch/Controller	
Streaming-Ports	4 St. (1 Gbps, 100 Mbps, 10 Mbps)
Management-Ports	1 St. (100 Mbps)
Kategorie	Layer 2+
Multicast	IGMP V2 + V3
Protokolle	RTP, UDP, HTTP, IGMP, SNMPv2, SNMPv3
Redundanzsteuerung	Steckplätze n+1
Anschlüsse	
Modulsteckplätze	6+1 St. 6 Rückseite, 1 Frontseite
RJ45	5 St. (ohne Module, rein Chassis)
Netzteil	1 St. GT 55 W 0110
Optionales redundantes Netzteil	1 St. GT 55 W 0110
Allgemeine Daten	
Leistungsaufnahme max.	≤ 40 W (Chassis GT 11; Lüftereinheit ohne Module)
Betriebsspannung AC	110 V (50/60 Hz)
Betriebstemperaturbereich	-5°C...+45°C, 23°F...113°F, (ETSI EN 300 019-1-3 Class 3.1)
Max. Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend	95 %
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)	EN 50083-2, FCC CFR 47 Abschnitt 15 (Klasse A)
Einhaltung von Sicherheitsvorschriften	CE, UL/CSA/CAN 60950-1
Hardware Revision	01010100
Software version	3.2.7

Verpackungsdaten	
Verkaufseinheit	1 St.
Abmessungen (BxHxT) Verkaufseinheit	483 x 45 x 473 mm (1HE, 19”-Rack
Verpackungsvolumen Verkaufseinheit	10,3 dm³
Bruttogewicht Verkaufseinheit	kg
Versandeinheit	1 St.
Abmessungen (BxHxT) Versandeinheit	570 x 550 x 100 mm
Verpackungsvolumen Versandeinheit	31.35 dm³
Bruttogewicht Versandeinheit	8,04 kg
EAN	4010056735975
Artikelnummer	73597
Zolltarifnummer	85176100