Produkt Information

WISI GT 55 W 0048

Optionale Stromversorgung 48 V DC für PSU-Redundanz

Kurzbeschreibung

Mit der optionalen Stromversorgung GT 55 W 0048 für 48 V wird die Ausfallsicherheit der Tangram Plattform deutlich verbessert - Carrier grade. Durch die optimierte Last-Verteilung beim Einsatz der redundanten Stromversorgung ist eine dauerhafte und zuverlässige Versorgung der High-density Plattform gewährleistet. Selbst im Fehlerfall kann eine PSU während des Betriebs, ohne Beeinträchtigung des Kundensignals, ausgetauscht werden. Weiterhin kann die PSU bzw. die komplette Tangram Plattform in ein Performance Management Tool eingebunden werden. Bei der PSU können beispielsweise die wichtigsten Parameter (Ausgangsspannung intern, extern, Aussgangsstrom, Temperatur, Typ, Serien Nummer, ...) via SNMP ausgelesen werden.

Auf einen Blick:

- PSU im Laufenden Betrieb wechselbar - hot pluggable
- Last-Verteilung mit der redundanten PSU
- Informationen für Inventardaten auslesbar
- Überwachbarkeit der wichtigsten Paramter via SNMP

Lieferumfang

- 1x Netzteil 48 V DC
- 1x Kurzanleitung

WISI Communications GmbH & Co. KG
Empfangs- und Verteiltechnik
Wilhelm-Sihn-Str. 5-7
75223 Niefern-Oeschelbronn, Germany

Inland: Telefon +49 7233 66-0, Fax -320
Export: Telefon +49 7233 66-0, Fax -350
E-Mail: info@wisi.de

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. 2. Juli 2018, 3:45 nachm.

WISI GT 55 W 0048

Technische Daten	
Anschlüsse	
Kaltgerätestecker, IEC 60320-C14	0 St.
DC-Steckverbinder	1 St.
Allgemeine Daten	
Primärspannung	-45...-75 V DC
Frequenzbereich	- Hz
Sekundärspannung	12 V DC
Leistungsaufnahme	220 W
Wirkungsgrad	≥90 %
Schutzklasse	IP30
Betriebstemperaturbereich	-5°C...+45°C, 23°F...113°F, (ETSI EN 300 019-1-3 Class 3.1)
Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend max.	95 %
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)	EN 50083-2, FCC CFR 47 Abschnitt 15 (Klasse A)
Einhaltung von Sicherheitsvorschriften	CE, UL/CSA/CAN 62368-1

Verpackungsdaten	
Verkaufseinheit	1 St.
Abmessungen (BxHxT) Verkaufseinheit	100 x 44 x 217 mm
Verpackungsvolumen Verkaufseinheit	0,95 dm³
Bruttogewicht Verkaufseinheit	1,06 kg
Versandeinheit	1 St.
Abmessungen (BxHxT) Versandeinheit	280 x 200 x 90 mm
Verpackungsvolumen Versandeinheit	5,3 dm³
Bruttogewicht Versandeinheit	1.26 kg
EAN	4010056712655
Artikelnummer	71265
Zolltarifnummer	85044090