

WISI GT QT2MIPL

T2-MI De-Enkapsulierung



Kurzbeschreibung

Mit den Software Optionen GTT2MIDE, GTDT2MIDE und GTQT2MIPL kann die De-Enkapsulierung von T2-MI Strömen aktiviert werden. GTT2MIDE unterstützt 1 De-Enkapsulator mit bis zu 2 PLPs, GTDT2MIDE unterstützt 2 De-Enkapsulatoren mit bis zu 4 PLPs und mit GTQT2MIPL können weiter 4 PLPs verarbeitet werden. Gemäß dem Standard T2-MI EN TS102 773 stellt TANGRAM eine professionelle Lösung für den Empfang und Verarbeitung von T2-MI Eingängen zur Verfügung.

Auf einen Blick:

- T2-MI Input Stream via Tuner
- De-Enkapsulierung von T2-MI Streams
- Unterstützung von bis zu 4 De-Enkapsulatoren
- Unterstützung von bis zu 16 PLPs
- T2-MI zu MPEG-TS Funktionalität
- Remultiplexing von Service via PLP empfangen

WISI Communications GmbH & Co. KG

Empfangs- und Verteiltechnik
Wilhelm-Sihn-Str. 5-7
75223 Niefern-Oeschelbronn, Germany

Inland: Telefon +49 7233 66-0, Fax -320
Export: Telefon +49 7233 66-0, Fax -350
E-Mail: info@wisi.de

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. 16. Oktober 2017, 9:25 vorm.

Technische Daten

Anzahl der PLPs	4
DVB-Konformität	T2-MI EN TS 102 733

Verpackungsdaten

Verkaufseinheit	1 St.
Abmessungen (BxHxT) Verkaufseinheit	mm
Verpackungsvolumen Verkaufseinheit	dm ³
Bruttogewicht Verkaufseinheit	kg
Versandeinheit	St.
Abmessungen (BxHxT) Versandeinheit	mm
Verpackungsvolumen Versandeinheit	dm ³
Bruttogewicht Versandeinheit	kg
EAN	4010056738228
Artikelnummer	73822
Zolltarifnummer	