

WISI GT RED

IP Eingangstromredundanz



Kurzbeschreibung

Mit der Software Option GTRED kann die Eingangsseitige IP Redundanz aktiviert werden. Somit wird eine automatische Umschaltung bei einem Ausfall des Hauptsignals auf das Ersatzsignal gesteuert und die Ausfallsicherheit erhöht.

Auf einen Blick:

- Redundanz für IP Eingangsströme
- Bis zu 3 alternative IP Eingangsströme konfigurierbar
- Bei Fehlern automatische Umschaltung auf die alternative Quelle
- Bitrate getriggerte Umschaltung

WISI Communications GmbH & Co. KG

Empfangs- und Verteiltechnik
Wilhelm-Sihn-Str. 5-7
75223 Niefern-Oeschelbronn, Germany

Inland: Telefon +49 7233 66-0, Fax -320
Export: Telefon +49 7233 66-0, Fax -350
E-Mail: info@wisi.de

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. 16. Oktober 2017, 9:25 vorm.

Technische Daten

IP Eingangstromredundanz	
Unterstützte Eingänge	IP Eingänge
Anzahl der alternativen Eingänge	1 Main Eingangssignal und bis zu 3 alternative Eingangssignale
Trigger für Eingangsumschaltung	Bit rate = 0
Auswahl der Multicast und UDP Quelle	Ja
Auswahl der Source IP Adresse	Ja

Verpackungsdaten

Verkaufseinheit	1 St.
Abmessungen (BxHxT) Verkaufseinheit	mm
Verpackungsvolumen Verkaufseinheit	dm ³
Bruttogewicht Verkaufseinheit	kg
Versandseinheit	St.
Abmessungen (BxHxT) Versandseinheit	mm
Verpackungsvolumen Versandseinheit	dm ³
Bruttogewicht Versandseinheit	kg
EAN	4010056730727
Artikelnummer	73072
Zolltarifnummer	