

WISI GTBLE2000

Blueline Video Gateway



Kurzbeschreibung

Das GTBLE2000 ist ein softwaredefiniertes Video-Gateway für Geschäftsanwendungen. Es empfängt IP-, ABR- und SRT-Streams und gibt diese als QAM-Kanäle oder IP-Multicast aus. Die Funktionalität wird durch Softwareoptionen aktiviert, sodass sich die Plattform an unterschiedliche Einsatzanforderungen anpassen lässt. Ein integrierter fortschrittlicher Multiplexer vereinfacht die Transportstromverarbeitung und Netzwerkanpassung, während eine benutzerfreundliche Webschnittstelle eine schnelle und unkomplizierte Konfiguration ermöglicht.

Lieferumfang

- 1x GTBLE2000
- 1x Netzteil
- 1x Kurzanleitung
- 1x Sicherheitshinweise

Auf einen Blick:

- Kompakte und leistungsstarke IP-Videolösung
- Softwarebasierte Funktionalität bietet höchste Flexibilität
- Unterstützt IP-, ABR- oder SRT-Eingänge
- IP- oder QAM-Ausgänge
- Zwei RJ45-Ports ermöglichen die Trennung von Streaming und Management
- Verwaltung und Management über Web-UI, SNMP oder REST-API
- Einfache und flexible Installation in 19-Zoll-Rack oder Wandmontage
- Verfügbare Softwareoptionen: GT510x, GT2300

WISI Communications GmbH & Co. KG

Empfangs- und Verteiltechnik
Wilhelm-Sihn-Str. 5-7
75223 Niefern - Oeschelbronn, Germany

Inland: Telefon +49 7233 66 - 0, Fax - 320
Export: Telefon +49 7233 66 - 0, Fax - 350
E-Mail: info@wisi.de

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. 25. März 2026, 9:40 AM

Technische Daten

Anschlüsse

Netzwerkanschlüsse	2 St. (1 / 2.5 Gbps)
Typ des Interfaces	RJ45
F-Buchse(n)	2 St. (1x HF-Ausgang, 1x Test-Ausgang -20dB ± 1dB)
BNC-Buchse(n)	1 St. (ohne Funktion)
DC-Anschluss	4 PIN Typ R7B
SNMP	SNMP Versionen 1, 2c, und 3, mit Unterstützung von Traps
Management	WebUI, SNMP, REST-API

Allgemeine Daten

Leistungsaufnahme	Max. 40 W
Betriebsspannung	12V DC
Netzteil	100...230 V AC (50/60 Hz)
Redundantes Netzteil	Nein
Betriebstemperaturbereich	0°C...+40°C, 32°F...104°F
Max. Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	90%
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)	CE, FCC
Einhaltung von Sicherheitsvorschriften	CE, UL/CSA
Signalisierung	LED
Abmessungen (BxHxT)	483 x 45 x 379 mm
Gewicht	3,6 kg
RU heights	1

Verpackungsdaten

Verkaufseinheit	1 St.
Abmessungen (BxHxT) Verkaufseinheit	570 x 550 x 100 mm
Verpackungsvolumen Verkaufseinheit	31,35 dm ³
Bruttogewicht Verkaufseinheit	5,8 kg
EAN	4010056771287
Artikelnummer	77128
Zolltarifnummer	85176200