

Technische Daten

Lasertyp	Zweistufig isolierter DFB-Laser
Optische Ausgangsleistung	+3 dBm
Wellenlänge	1590 nm (\pm 2 nm)
Frequenzbereich	10 ... 85 MHz
Relatives Intensitätsrauschen	< -145 dB \sqrt /Hz
Nominaler Eingangspegel	75 dB μ V
Referenzpilot	7,4 MHz
Eingangsmessbuchse	75 dB μ V (für 5% OMI)

Anschlüsse

SC/APC Buchsen	1 St. (Rückweg-Ausgang)
F-Buchse	1 St. (Messbuchse)

Allgemeine Daten

Betriebstemperaturbereich	-20 ... +55 °C
Lagertemperaturbereich	-25 ... +75 °C

Verpackungsdaten

Verkaufseinheit	1 St.
Abmessungen (BxHxT) Verkaufseinheit	197 x 230 x 75 mm
Verpackungsvolumen Verkaufseinheit	dm ³
Bruttogewicht Verkaufseinheit	0.233 kg
Versandeinheit	St.
Abmessungen (BxHxT) Versandeinheit	mm
Verpackungsvolumen Versandeinheit	3.4 dm ³
Bruttogewicht Versandeinheit	0.233 kg
EAN	4010056170462
Artikelnummer	17046
Zolltarifnummer	85255000