

WISI MK 99 S 0252

Koaxialkabel 100 dB, Ø 6,5 mm, Länge 250 m, PE schwarz,
in KOAXBOX-Abrollkarton



Kurzbeschreibung

Das MK 99 S 0252 ist ein 75 Ohm Koaxialkabel mit reinem Kupfer-Innenleiter für die Außeninstallation. Der UV-beständige PE Außenmantel ermöglicht eine lange Lebensdauer, auch bei direkter Sonneneinstrahlung. Die hochwertigen Materialien und 3-fache Schirmung, mit einem Schirmungsmaß von > 100 dB, stellen eine störungsfreie Übertragung in Verteilsystemen sicher. Das MK 99 S 0252 ist ideal für Multischalter- und terrestrische Verteilsysteme, bei denen die Empfangsgeräte an der Gebäudeaußenseite installiert sind. Mit der Brandklasse Fca entspricht das Kabel der Europäischen Bauproduktenverordnung Nr. 305/2011. Der Außenmantel ist installationsfreundlich und kompatibel mit dem WISI-Steckersystem (DV 55) sowie handelsüblichem Verbindungszubehör.

Auf einen Blick:

- Übertrifft Klasse A (EN 50117-2-4)
- Schirmungsmaß >100 dB
- 3-fach geschirmt
- UV-beständiger PE- Außenmantel für die Außeninstallation
- Erfüllt Brandklasse Fca (EN 50575)
- Meter-Angabe auf Außenmantel gedruckt
- RoHS konform
- Alterungsbeständiges, Gas-geschäumtes Dielektrikum
- Einfache Montage mit dem WISI-Steckersystem (DV 55)

WISI Communications GmbH & Co. KG
Empfangs- und Verteiltechnik
Wilhelm-Sihn-Str. 5-7
75223 Niefern-Oeschelbronn, Germany

Inland: Telefon +49 7233 66-0, Fax -320
Export: Telefon +49 7233 66-0, Fax -350
E-Mail: info@wisi.de

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. 28. Juli 2023, 11:27 AM

Technische Daten	
Allgemeine Daten	
Installation	Außeninstallation
Schirmungsmaß	Klasse A, nach EN 50117-2-4
Farbe	schwarz
Länge	250 m
Brandklasse	Fca, nach BauPVO (EN 50575)
Aufbau	
Schirmungsaufbau	3-fach
Innenleiter	Ø 1,02 mm (Cu)
Isolation	Ø 4,8 mm (Zell-PE, physik. geschäumt)
Außenleiter 1. Folie	Ø 4,85 mm (AL/PET/AL)
Außenleiter 2. Geflecht	44 % (optische Bedeckung, Al)
Außenleiter 3. Folie	AL/PET
Außenmantel	Ø 6,5 mm (PE, schwarz)
Elektrische Daten	
Impedanz	75 Ω
Verkürzungsfaktor	0.84
Gleichstromwiderstand Innenleiter	<21,5 Ω/km
Gleichstromwiderstand Außenleiter	<32 Ω/km
Strombelastbarkeit	8 A
Dämpfung 5 MHz	1.6 dB (100 m)
Dämpfung 50 MHz	4.1 dB (100 m)
Dämpfung 100 MHz	5.9 dB (100 m)
Dämpfung 400 MHz	12 dB (100 m)
Dämpfung 860 MHz	17.8 dB (100 m)
Dämpfung 1000 MHz	19.4 dB (100 m)
Dämpfung 1400 MHz	23.2 dB (100 m)
Dämpfung 2000 MHz	28.2 dB (100 m)
Dämpfung 2400 MHz	31.2 dB (100 m)
Dämpfung 3000 MHz	34.5 dB (100 m)
Rückflusdämpfung 5...470 MHz	>28 dB
Rückflusdämpfung 470...1000 MHz	>26 dB
Rückflusdämpfung 1000...2000 MHz	>24 dB
Rückflusdämpfung 2000...3000 MHz	>20 dB
Kopplungswiderstand 5...30 MHz	≤5,0 mΩ/m
Schirmungsmaß 30...1000 MHz	≥100 dB
Schirmungsmaß 1000...2000 MHz	≥90 dB
Schirmungsmaß 2000...3000 MHz	≥90 dB
Mechanische Daten	
Maximal zulässige Zugkraft	<120 N
Biegeradius einfach/mehrfach	35/75 mm
Zulässige Betriebstemperatur	-20...+70 °C
Verarbeitungstemperaturbereich	-10...+60 °C
Gesamtgewicht	32 kg/km

Verpackungsdaten	
Verkaufseinheit	250 m (KOAXBox-Karton)
Abmessungen (BxHxT)	370 x 260 x 370 mm
Verkaufseinheit	
Verpackungsvolumen	36 dm ³
Verkaufseinheit	
Bruttogewicht Verkaufseinheit	0,04 kg
Versandseinheit	250 m
Abmessungen (BxHxT)	370 x 260 x 370 mm
Versandseinheit	
Verpackungsvolumen	36 dm ³
Versandseinheit	
Bruttogewicht Versandseinheit	0,04 kg
EAN	4010056762124
Artikelnummer	76212
Zolltarifnummer	85442000