

WISI OL 11 0000

Optisches LNB



Kurzbeschreibung

LNB mit direktem optischen Ausgang. +7 dBm Ausgangsleistung zur Versorgung von bis zu 32 optischen Endpunkten. Netzteil im Lieferumfang enthalten.

Auf einen Blick:

- Umsetzung von vier SAT-Ebenen in ein optisches Ausgangssignal
- Verteilung über Monomode-Glasfaserkabel
- 40 mm Feedhorn
- Spannungsversorgung über das mitgeliefertes Netzteil
- FC / PC - Anschluss
- Für bis zu 32 Rückumsetzer

WISI Communications GmbH & Co. KG

Empfangs- und Verteiltechnik
Wilhelm-Sihn-Str. 5-7
75223 Niefern-Oeschelbronn, Germany

Inland: Telefon +49 7233 66-0, Fax -320
Export: Telefon +49 7233 66-0, Fax -350
E-Mail: info@wisi.de

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. 8. Juni 2016, 11:37 vorm.

Technische Daten

Eingangsfrequenz	10,7...12,75 GHz
Frequenzbereich	vertikal: 0,95...3,0 GHz (gespaelt), horizontal: 3,4...5,45 GHz (gestapelt)

Optischer Ausgang

Wellenlänge	1310 nm
Ausgangsleistung	+7 dBm
Rauschmaß	typ. 0,5 dB
Verstärkung	max. 72 dB, min. 62 dB
Spiegelfrequenzunterdrückung	min. 40 dB
Lokalszillator Stabilität	max. \pm 2 MHz (bei Temperaturschwankung -40°C zu + 60°C)

Allgemeine Daten

Optischer Anschluss	FC/PC
DC Anschluss	Female F-Type
Versorgungsspannung	12 V DC
Stromaufnahme	< 450 mA
Umgebungstemperatur	-30...+60 °C

Verpackungsdaten

Verkaufseinheit	1 St.
Abmessungen (BxHxT) Verkaufseinheit	mm
Verpackungsvolumen Verkaufseinheit	2,1 dm ³
Bruttogewicht Verkaufseinheit	0,855 kg
Versandeinheit	1 St.
Abmessungen (BxHxT) Versandeinheit	mm
Verpackungsvolumen Versandeinheit	dm ³
Bruttogewicht Versandeinheit	kg
EAN	4010056743376
Artikelnummer	74337
Zolltarifnummer	85437090