

# WISI OL 95 1030

Optisches Kabel Konfekt. 30 m



## Kurzbeschreibung

Konfektioniertes Monomode-Glasfaserkabel für den Innenbereich, 1 Faser, <br>FC/PC Anschluss an beiden Seiten, Länge 30 m.

## Auf einen Blick:

- Low-Smoke-Zero-Halogen-konform (LSZH)
- Galvanische Trennung
- Keine Beeinflussung durch elektro-magnetische Felder
- Integrierter Schutz gegen Zugkräfte und Nagetiere

### WISI Communications GmbH & Co. KG

Empfangs- und Verteiltechnik  
Wilhelm-Sihn-Str. 5-7  
75223 Niefern-Oeschelbronn, Germany

Inland: Telefon +49 7233 66-0, Fax -320  
Export: Telefon +49 7233 66-0, Fax -350  
E-Mail: [info@wisi.de](mailto:info@wisi.de)

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. 30. September 2020, 3:12 PM

## Technische Daten

### Ummantelter Glaskern

Fasertyp	G657A
Außendurchmesser	0,9 mm
Material	PVC
Typische Dämpfung	<0,25 dB/km @ 1550 nm; <0,4 dB/km @ 1310 nm

### Metallgeflecht

Material	SUS304
Außendurchmesser	1,65 mm ± 0,05 mm
Breite	0,85 mm ± 0,05 mm
Dicke	0,25 mm ± 0,02 mm
Zwischenraum	0,25 mm ± 0,02 mm

### Kevlar

Typ	1000dtex
-----	----------

### Außenmantel

Material	LSZH-Zusammensetzung
Außendurchmesser	2,9 mm ± 0,05 mm

### Allgemeine Daten

Installation	Innenbereich
Länge	30 m
Biegeradius	≥ 30 mm

### Anschlüsse

FC/PC	2 St.
-------	-------

Verkaufseinheit	30 m
Abmessungen (BxHxT) Verkaufseinheit	220 x 190 x 40 mm
Verpackungsvolumen Verkaufseinheit	dm <sup>3</sup>
Bruttogewicht Verkaufseinheit	0.38 kg
Versandeinheit	30 m
Abmessungen (BxHxT) Versandeinheit	mm
Verpackungsvolumen Versandeinheit	dm <sup>3</sup>
Bruttogewicht Versandeinheit	0.38 kg
EAN	4010056744076
Artikelnummer	74407
Zolltarifnummer	85447000