

# WISI VX 45 2P

Hausanschlussverstärker ortsgespeist



## Kurzbeschreibung

BK Verstärker nachgeschaltet einem Übergabepunkt zur Pegelanhebung für ein nachfolgendes koaxiales Verteilnetz, empfohlen für 7-18 WE, Einstufung nach 1TS 140 C4.3

## Auf einen Blick:

- Zinkdruckguss Gehäuse
- Klappdeckel zur einfachen Handhabung
- Schirmung auch bei geöffnetem Klappdeckel gewährleistet
- Dämpfungsglieder und Entzerrer über PADs und Jumper konfigurierbar
- Messpunkte am Eingang und Ausgang
- Rückwegverstärker auf der Grundplatine
- Niedrige Leistungsaufnahme und hohe Ausgangsleistung
- Unitymedia zertifiziert

### WISI Communications GmbH & Co. KG

Empfangs- und Verteiltechnik  
Wilhelm-Sihn-Str. 5-7  
75223 Niefern-Oeschelbronn, Germany

Inland: Telefon +49 7233 66-0, Fax -320  
Export: Telefon +49 7233 66-0, Fax -350  
E-Mail: info@wisi.de

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. 8. Juni 2016, 11:37 vorm.

## Technische Daten

### Vorwärtsweg

Eingänge	1 St.
Eingangsmessbuchse	-20 dB
Frequenzbereich Vorwärtsweg	85...1006 MHz
Verstärkung Vorwärtsweg	39 dB
Rauschmaß Vorwärtsweg	≤6,0 dB
Dämpfungssteller Vorwärtsweg	0...20 dB (Interstage-Dämpfer 0/6 dB)
Entzerrer Vorwärtsweg	0...20 dB (Interstage-Entzerrer 0/7 dB)
Ausgangspegel 1	106 dB $\mu$ V (CENELEC 42 Kanäle, flat, bei CSO/CTB >60 dB/>60 dB)
Ausgangsmessbuchse	-20 dB

### Rückweg

Frequenzbereich Rückweg	5...65 MHz
Verstärkung Rückweg	29 dB
Rauschmaß Rückweg	≤5 dB
Dämpfungssteller Rückweg Eingang	0...20 dB
Entzerrer Rückweg	3 dB (Interstage, fix)
Ausgangspegel 4	120 dB $\mu$ V (KDG 1TS140 - mittlere Last mit QAM 64 MER >35 dB, BER 1x10 <sup>-8</sup> )

### Anschlüsse

F-Buchse	4 St.
Betriebsspannung AC	230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme	≤6 W
EMV	EN 50083-2
Abmessungen (BxHxT)	163x90x50 mm
Betriebstemperaturbereich	-20...+55 °C
Schutzklasse	IP20
Blitzschutz	1 kV (EN60728-3, 1,2/50 $\mu$ s pulse)

## Verpackungsdaten

Verkaufseinheit	1 St.
Abmessungen (BxHxT) Verkaufseinheit	175 x 170 x 54 mm
Verpackungsvolumen Verkaufseinheit	dm <sup>3</sup>
Bruttogewicht Verkaufseinheit	0.625 kg
Versandeinheit	1 St.
Abmessungen (BxHxT) Versandeinheit	mm
Verpackungsvolumen Versandeinheit	dm <sup>3</sup>
Bruttogewicht Versandeinheit	kg
EAN	4010056720872
Artikelnummer	72087
Zolltarifnummer	85437030