

# WISI VX 45 E

## Hausanschlussverstärker



### Kurzbeschreibung

Hausanschlussverstärker mit Band 1 Übertragung nachgeschaltet einem Übergabepunkt zur Pegelanhebung für ein nachfolgendes koaxiales Verteilnetz, empfohlen für 7-18 WE.

### Auf einen Blick:

- hochwertiger Vorwärtswegverstärker mit Band 1
- Zinkdruckguss Gehäuse
- Messpunkte am Eingang und Ausgang von außen zugänglich
- Einstellung mittels unterbrechungsfreien Drehschalter

### WISI Communications GmbH & Co. KG

Empfangs- und Verteiltechnik  
Wilhelm-Sihn-Str. 5-7  
75223 Niefern-Oeschelbronn, Germany

Inland: Telefon +49 7233 66-0, Fax -320  
Export: Telefon +49 7233 66-0, Fax -350  
E-Mail: info@wisi.de

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. 6. März 2019, 1:29 nachm.

## Technische Daten

<b>Vorwärtsweg</b>	
Eingänge	1 St.
Eingangsmessbuchse	20 dB (Widerstand)
Frequenzbereich Vorwärtsweg	47...862 MHz
Verstärkung Vorwärtsweg	36 dB
Rauschmaß Vorwärtsweg	7.5 dB
Dämpfungssteller Vorwärtsweg	0...15 dB (1 dB Schritte)
Entzerrer Vorwärtsweg	0...22,5 dB (1,5 dB-Schritte)
Interstage-Dämpfungssteller Vorwärtsweg	0/6 dB (Jumper)
Interstage-Entzerrer Vorwärtsweg	0/6 dB (Jumper)
Ausgangspegel 1	107 dB $\mu$ V (CENELEC 42 Kanäle, 6 dB slope, bei CSO/CTB >60 dB)
Ausgangsmessbuchse	20 dB (Richtkoppler)

## Anschlüsse

F-Buchse	4 St.
----------	-------

## Allgemeine Daten

Betriebsspannung AC	230 V
Leistungsaufnahme	5 W
Schirmungsmaß	Klasse A, EN 50083-2
Abmessungen (BxHxT)	163 x 90 x 47 mm
Betriebstemperaturbereich	-20...+55 °C
Schutzklasse	IP20
Blitzschutz	4 kV (EN61000-4-5, 1,2/50 $\mu$ s pulse)

## Verpackungsdaten

Verkaufseinheit	1 St.
Abmessungen (BxHxT) Verkaufseinheit	166 x 143 x 50 mm
Verpackungsvolumen Verkaufseinheit	dm <sup>3</sup>
Bruttogewicht Verkaufseinheit	1.200 kg
Versandeinheit	St.
Abmessungen (BxHxT) Versandeinheit	mm
Verpackungsvolumen Versandeinheit	1.2 dm <sup>3</sup>
Bruttogewicht Versandeinheit	1.2 kg
EAN	4010056739706
Artikelnummer	73970
Zolltarifnummer	85437030