

WISI VX 67 B

Hausanschlussverstärker



A
CLASS

Kurzbeschreibung

BK Verstärker nachgeschaltet einem Übergabepunkt zur Pegelanhebung für ein nachfolgendes koaxiales Verteilnetz, direkter Anschluß bis zu 4 Antennendosen

Auf einen Blick:

- Einstellbarer Pegel und Entzerrer
- F-Anschlüsse
- Wandmontage
- Metallgehäuse

WISI Communications GmbH & Co. KG

Empfangs- und Verteiltechnik
Wilhelm-Sihn-Str. 5-7
75223 Niefern-Oeschelbronn, Germany

Inland: Telefon +49 7233 66-0, Fax -320
Export: Telefon +49 7233 66-0, Fax -350
E-Mail: info@wisi.de

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. 8. Juni 2016, 11:37 vorm.

Technische Daten

Vorwärtsweg

Eingänge	1 St.
Frequenzbereich Vorwärtsweg	85...1006 MHz
Verstärkung Vorwärtsweg	6 dB
Ausgangspegel 1	≥87 dB μ V (CENELEC 42 Kanäle, flat, bei CSO/CTB >60 dB)

Rückweg

Frequenzbereich Rückweg	5...65 MHz
Verstärkung Rückweg	1 dB
Rauschmaß Rückweg	≤18 dB
Ausgangspegel 4	116 dB μ V (DIN. IMA2/3 >50 dB)

Anschlüsse

F-Buchse	5 St.
----------	-------

Allgemeine Daten

Betriebsspannung AC	230 V (\pm 10 %)
Leistungsaufnahme	3 W
Schirmungsmaß	Klasse A, EN 50083-2
Abmessungen (BxHxT)	165x105x45 mm
Betriebstemperaturbereich	-25...+75 °C
Schutzklasse	IP20

Verpackungsdaten

Verkaufseinheit	1 St.
Abmessungen (BxHxT) Verkaufseinheit	166 x 150 x 50 mm
Verpackungsvolumen Verkaufseinheit	dm ³
Bruttogewicht Verkaufseinheit	0.870 kg
Versandeinheit	St.
Abmessungen (BxHxT) Versandeinheit	mm
Verpackungsvolumen Versandeinheit	1.2 dm ³
Bruttogewicht Versandeinheit	0.87 kg
EAN	4010056715960
Artikelnummer	71596
Zolltarifnummer	85437030