

WISI VX 86

Hausanschlussverstärker



Kurzbeschreibung

Hausanschlussverstärker mit Band 1 Übertragung nachgeschaltet einem Übergabepunkt zur Pegelanhebung für ein nachfolgendes koaxiales Verteilnetz, empfohlen für 1-3 WE.

Auf einen Blick:

- Mit passivem Rückweg
- Einstellbarer Pegel und Entzerrer
- F-Anschlüsse
- Wandmontage
- Metallgehäuse

WISI Communications GmbH & Co. KG

Empfangs- und Verteiltechnik
Wilhelm-Sihn-Str. 5-7
75223 Niefern-Oeschelbronn, Germany

Inland: Telefon +49 7233 66-0, Fax -320
Export: Telefon +49 7233 66-0, Fax -350
E-Mail: info@wisi.de

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. 8. Juni 2016, 11:37 vorm.

Technische Daten

Vorwärtsweg

Eingänge	1 St.
Frequenzbereich Vorwärtsweg	47...862 MHz
Verstärkung Vorwärtsweg	18...21 dB
Rauschmaß Vorwärtsweg	<8 dB
Dämpfungssteller Vorwärtsweg	0...18 dB
Entzerrer Vorwärtsweg	3...18 dB
Interstage-Entzerrer Vorwärtsweg	3 dB (fest)
Ausgangspegel 1	96 dB μ V (DS, CENELEC 42 Kanäle, flat)
Ausgangspegel 2	98.5 dB μ V (DS, CENELEC 42 Kanäle, 6 dB slope)
Ausgangspegel 3	114 dB μ V (DS, EN50083-5, 3.Ord.)

Rückweg

Frequenzbereich Rückweg	5...30 MHz (passiv)
-------------------------	---------------------

Anschlüsse

F-Buchse	2 St.
----------	-------

Allgemeine Daten

Betriebsspannung AC	230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme	3.5 W
EMV	Klasse A, EN 50083-2
Abmessungen (BxHxT)	163x90x47 mm
Betriebstemperaturbereich	-20...+55 °C
Schutzklasse	IP20
Blitzschutz	1 kV (EN61000-4-5, 1,2/50 μ s pulse)

Verpackungsdaten

Verkaufseinheit	1 St.
Abmessungen (BxHxT) Verkaufseinheit	166 x 143 x 50 mm
Verpackungsvolumen Verkaufseinheit	dm ³
Bruttogewicht Verkaufseinheit	0.871 kg
Versandeinheit	St.
Abmessungen (BxHxT) Versandeinheit	mm
Verpackungsvolumen Versandeinheit	1.2 dm ³
Bruttogewicht Versandeinheit	0.871 kg
EAN	4010056163457
Artikelnummer	16345
Zolltarifnummer	85437030