

WISI VX 86B

Hausanschlussverstärker, 1 GHz



Kurzbeschreibung

Ortsgespeicher 1 GHz Hausanschlussverstärker im kompakten Mini Line Druckgussgehäuse mit Klappdeckel, für den einfachen Zugang zu den Drehstellelementen.

Auf einen Blick:

- Kompaktes Gehäuse Mini Line
- Alle HF-Anschlüsse als F-Buchsen
- Einstellelemente mit Drehsteller
- Klappdeckel zur einfachen Handhabung
- Geringe Leistungsaufnahme

WISI Communications GmbH & Co. KG

Empfangs- und Verteiltechnik
Wilhelm-Sihn-Str. 5-7
75223 Niefern-Oeschelbronn, Germany

Inland: Telefon +49 7233 66-0, Fax -320
Export: Telefon +49 7233 66-0, Fax -350
E-Mail: info@wisi.de

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. 10. März 2025, 1:56 PM

Technische Daten

Vorwärtsweg (DS)

Frequenzbereich Vorwärtsweg	47...1006 MHz
Verstärkung Vorwärtsweg	21 dB
Frequenzgang	$\leq \pm 0,8$ dB
Ausgangspegel	≥ 98 dB μ V (CENELEC 42 Ch, flat, CTB/CSO ≥ 60 dB); 95 dB μ V (112 x 256 QAM / BER $\leq 1 \times 10^{-9}$)
IN-ATT (Drehsteller)	0...20 dB
IN-EQ (Drehsteller)	0...20 dB
Interstage-EQ (fix)	3 dB
Rauschzahl	≤ 7 dB

Allgemeine Daten

HF-Anschlüsse	F-Buchse
Impedanz	75 Ω
Rückflussdämpfung	≥ 14 dB (>40 MHz - 1,5 dB Oktave ≥ 10 dB)
Blitzschutz	1 kV (Schärfegrad 1 / EN60728-3)
EMV	EN50083-2
Versorgungsspannung	230 V ($\pm 10\%$)
Leistungsaufnahme max.	$\leq 3,5$ W
Umgebungstemperatur	-20...+55 °C
Lagertemperaturbereich	-25...+75 °C
Schutzklasse	IP20

Verpackungsdaten

Verkaufseinheit	1 St.
Abmessungen (BxHxT) Verkaufseinheit	163 x 90 x 50 mm
Verpackungsvolumen Verkaufseinheit	0,7 dm ³
Bruttogewicht Verkaufseinheit	0,726 kg
Versandereinheit	10 St.
Abmessungen (BxHxT) Versandereinheit	320 x 230 x 390 mm
Verpackungsvolumen Versandereinheit	28,7 dm ³
Bruttogewicht Versandereinheit	8,76 kg
EAN	4010056767488
Artikelnummer	76748
Zolltarifnummer	85437030